

Ytelseserklæring Nr. 015/DoP

I henhold til bestemmelsene (EU) Nr. 305/2011 fra det Europæiske parlamentet og rådets fastsettelse av harmoniserte vilkår for markedsføring av byggevarer (CPR EU 305/2011)

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

Fibersement plan plate

Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

Cembrit Windstopper Extreme (Windstopper Light, WeatherSafe, Wind Break, Cembrit Windstopper)

2. Produsentens tilsluttede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Vindtettingsplate

3. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

Cembrit Holding A/S
Sohngaardsholmsvej 2
PO Box 750
DK-9100 Aalborg, Denmark
Email: info@cembrit.com

4. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant):

Ikke relevant

5. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

- 6a. Navn og identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorgan (i tilfelle av erklæringen av ytelsen om en byggevare som omfattes av en harmonisert standard):

MPA Bau Hannover
Notified body No. 0764
Nienburger Straße 3,
D-30167 Hannover, Germany

Utført innledende type og aksept testet under system 3 etter EN12467. Test rapport nr. 154443, datert 26. januar 2016.

Utført reaksjon på brann testing og klassifisering i henhold EN 13501-1. Test rapport nr. 155797, datert 13. januar 2016.

- 6b. Navn og identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet (i tilfelle av erklæringen av ytelsen om en konstruksjon produkt som en europeisk teknisk vurdering er utstedt):

Ikke relevant

7. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
Type plate	NT	EN 12467:2012+A1:2016 Fibersement planeplater – Produktspesifisering og prøvningsmetoder
Tiltenkt bruks kategori	D	
Styrke	3	
Mekanisk motstand	Min. 10 MPa	
Tilsynelatende densitet	Min. 1,30 g/m ³	
Brann	A2-s1, d0	
Vann tetthet	Passert	
Dimensjonale variasjoner	Nivå I	
Frigjøring av farlige stoffer	Ikke fastslått	
Bestandighet mot varmt vann	R _L ≥ 0,75	
Bestandighet mot gjennombløting/tørke	R _L ≥ 0,75	
Bestandighet mot frost/tining	R _L ≥ 0,75	
Bestandighet mot varme/regn	Ikke relevant	

8. Passende Teknisk dokumentasjon og / eller spesifikk teknisk dokumentasjon:

EN 12467:2012+A1:2016
Fibersement planeplater
Produktspesifisering og prøvningsmetoder

Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 3.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Esben Moos, Group Technical Manager
Aalborg 31. januar 2017


.....